

# EXTINTORES DE HALOTRÓN I™

## 65 lb y 150 lb - Halotrón I™ de presión almacenada

Los extintores de Halotrón I™ de Amerex presentan las mismas cualidades que todos los productos Amerex y añaden la comodidad de un agente extintor "limpio". El agente extintor Halotrón I™ ha demostrado ser el líder en la búsqueda de un agente extintor "limpio" alternativo al ser el único agente extintor "limpio" alternativo en obtener la aprobación de la FAA tanto para uso en rampa (vehículo ARFF) como a bordo de una aeronave. Combinando la calidad de los productos Amerex con un agente extintor "limpio" alternativo probado, los extintores con ruedas Amerex de Halotrón I™ le ofrecen la mejor relación calidad-precio de la industria.



## CARACTERÍSTICAS:

- Accesorios de latón para manguera
- Válvula de descarga con giro directo
- Bandas reflectantes
- Lazos para remolque
- Sujeciones en acero inoxidable
- Cilindro, carro, soporte de manguera en acero de gran resistencia
- Cilindros DOT/TC
- Protector de manómetro en acero inoxidable
- Válvulas de apertura rápida
- Válvula de latón cromado
- Manguera de descarga rápida
- Etiqueta UL/ULC con código QR
- Pictograma de instrucciones de gran tamaño
- "Agente Extintor Limpio" aprobado por EPA para riesgos Clase A, B y C
- Bajo GWP (Potencial de Calentamiento Global)
- Bajo ODP (Potencial de Agotamiento del Ozono)
- Vida Atmosférica Corta
- Máxima visibilidad durante la descarga
- Sin choque térmico o estático
- Sin conductividad eléctrica hacia el operador
- 6 años de garantía

ESPECIFICACIONES	HALOTRON I™		
NÚMERO DE MODELO	B673	B674	B675
TIPO DE AGENTE EXTINTOR	AGENTE DE LIMPIEZA		
LISTADO EN UL & ULC	4A:80B:C		10A:120B:C
CAPACIDAD (LBS. / KG)	65 / 29,5		150 / 68
PESO DEL ENVÍO (LBS. / KG)	286 / 129,7	512 / 232,2	610 / 276,7
ALTURA (PULG./CM)	58 / 147,3		64 / 162,6
ANCHO (PULG./CM)	28 / 71,1	30 / 76,2	37 / 94
PROFUNDIDAD (PULG./CM)	39 / 99,1	42 / 106,7	43 / 109,2
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	22		38
RANGO DE DESCARGA (PIES / M)	30 - 45 / 9,1 - 13,7		
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (F / C)	De -40º a 120º / De -40º a +49º		
LONGITUD DE MANGUERA (PIES / M)	50 / 15,2		
DIÁMETRO DE MANGUERA (PULG./ CM)	.75 / 1,9		
RUEDAS [SEMI-NEUMÁTICAS / DE ACERO] (PULG./CM) CON HUELLAS DE CAUCHO ANTICHISPAS	16 X 4 / 40,64 X 10,2		36 X 2,5 / 91,44 X 6,35
APROBADO POR USCG	SÍ		

CUMPLE CON LAS NORMAS DE PRUEBA:  
CAN/ULC S566 y ANSI/UL 2129  
CAN/ULC S508 y ANSI/UL 711

