

EXTINTORES CON RUEDAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA **SERIE Z**

ALTO RENDIMIENTO de 125 y 250 lb – Agente químico seco tipo ABC y PURPLE K

Al igual que nuestras unidades portátiles, los extintores de alto rendimiento con ruedas de la serie Z ofrecen una fiabilidad superior, resistencia a la corrosión y costos de mantenimiento razonables.



CARACTERÍSTICAS:

- Proceso exclusivo de pintura resistente a la corrosión
- Lazos de elevación incorporados para la carga/posicionamiento a bordo
- El diseño de tipo carro permite que el cilindro de agente extintor y la manguera descansen por encima del suelo para su protección
- Válvula de bola de cierre de latón cromado con empuñadura de pistola con conector giratorio
- Puerto de llenado independiente de 3" con tapa en latón cromado
- Manguera reparable en campo de 1" x 50' construida con acoplamientos de latón
- Llenado completo de 250 lb, independientemente del tipo de producto químico utilizado - sin tamaños de llenado "nominales"
- Manómetro de gran tamaño y fácil de leer con protector de manómetro en acero inoxidable
- Ruedas de huella ancha de 36" x 6" para facilitar el movimiento de la unidad
- 12 años de garantía



ESPECIFICACIONES	AGENTE QUÍMICO SECO		
NÚMERO DE MODELO	756	758	759
TIPO DE AGENTE EXTINTOR	ABC	PURPLE K	PURPLE K
LISTADO EN UL & ULC	40A:160B:C	160B:C	120B:C
CAPACIDAD (LBS. / KG)	250 / 113.4		125 / 56.7
PESO DEL ENVÍO (LBS. / KG)	775 / 351.3		400 / 181.4
ALTURA (PULG./CM)	60 / 152.4		53.5 / 135.9
ANCHO (PULG./CM)	37 / 93.98		34 / 86.4
PROFUNDIDAD (PULG./CM)	44 / 111.76		38.5 / 97.8
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	50	38	30
RANGO DE DESCARGA (PIES / M)	60 - 80 / 18,19 - 24,26		50 - 55 / 15,24 - 16,76
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (F / C)	De -40º a +120º / De -40º a +49º.		
LONGITUD DE MANGUERA (PIES / M)	50 / 15.24		
DIÁMETRO DE MANGUERA (PULG./CM)	1 / 2.54		
RUEDAS [ACERO] (PULG./ CM)	36 X 6 / 91,44 X 15,24		
CAUDAL (LBS./SEG.)	4,8	6,6	5,2
APROBADO POR USCG	Sí		

SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBA:
CAN/ULC S504 y ANSI/UL 299
CAN/ULC S508 y ANSI/UL 711

