

EXTINTORES CLASE D

CLORURO DE SODIO de presión regulada de 150 lb

POLVO DE COBRE de presión regulada de 250 lb

Dos opciones para protección de gran volumen Clase D (metal inflamable). El modelo 680 (cloruro de sodio) es efectivo en incendios de magnesio, sodio, potasio y aleaciones de sodio y potasio. Modelo 681 (Polvo de Cobre), diseñado específicamente para combatir incendios de litio difíciles. Bien equilibrado para un transporte rápido sobre ruedas de acero con huella de caucho antichispas de 36". Ambos están presurizados con Argón y regulados a una presión baja de 125 psi para no afectar los materiales en combustión.



CARACTERÍSTICAS:

- Collarines de acero inoxidable
- Tapones de llenado de latón cromado
- Accesorios de latón para manguera
- Válvula de descarga con giro directo
- Cilindro, carro, soporte de manguera en acero de gran resistencia
- Etiqueta FM con código QR
- Pictograma de instrucciones de gran tamaño
- Cilindro de argón DOT/TC con válvula de latón de apertura rápida
- Regulador de latón
- Varilla de extensión incluida (la boquilla se vende por separado)
- 6 años de garantía

ESPECIFICACIONES	CLASE D	
NÚMERO DE MODELO	680R	681R
TIPO DE AGENTE EXTINTOR	SUPER D (CLORURO DE SODIO)	COBRE
CAPACIDAD (LB.)	150 / 68	250 / 113,33
PESO DEL ENVÍO (LBS. / KG)	444 / 201,28	544 / 246,61
ALTURA (PULG./CM)	52 / 132,08	
ANCHO (PULG./CM)	28 / 71,12	
PROFUNDIDAD (PULG./CM)	45 / 114,3	
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	80	120
RANGO DE DESCARGA (FT./M) CON APLICADOR	4 - 8 / 1,31 - 2,62	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (F / C)	De -40º a 120º / De -40º a +49º	
CILINDRO DE ARGÓN (CU. CÚB. / LITRO)	110 / 3115	
LONGITUD DE MANGUERA (PIES / M)	25 / 7,70	
DIÁMETRO DE MANGUERA (PULG. / CM)	.75 / 1,90	
RUEDAS [ACERO] (PULG. / CM) CON HUELLAS DE CAUCHO ANTICHISPAS	36 X 2,5 / 91,44 X 6,35	
APROBADO POR USCG	NO	
APROBADO POR FM	SÍ	

CUMPLE CON LAS NORMAS DE PRUEBA:
CAN/ULC S504 y ANSI/UL 299
CAN/ULC S508 y ANSI/UL 711

