

PRESIÓN ALMACENADA

50 y 125 libras. Presión almacenada – agente químico seco tipo ABC y PURPLE K

Estos extintores comerciales de presión almacenada están disponibles en dos tamaños y opciones de agente químico. El diseño de tipo carro en ambos tamaños proporciona una protección tipo jaula para el cilindro de agente extintor, así como una plataforma bien equilibrada para su transporte y operación. Las ruedas de caucho semi-neumáticas de ancho estrecho y fácil rodamiento permiten el transporte por una persona a través de pasillos estrechos, puertas y en áreas confinadas. El agente químico y la presión están sellados dentro del cilindro de agente extintor, listos para una actuación instantánea y siempre protegidos de la contaminación. Los extintores de presión almacenada sobre ruedas son menos costosos de comprar, además de ser más fáciles y ofrecer un mantenimiento y servicio más económico.



CARACTERÍSTICAS:

- Accesorios de latón para manguera
- Válvulas de apertura rápida
- Válvula de descarga con giro directo
- Válvula de latón – cromado en los modelos de 125 lb
- Cáncamos de elevación en modelos de 125 lb
- Cilindro, carro, soporte de manguera en acero de gran resistencia
- Cilindros DOT/TC
- Etiqueta UL/ULC con código QR
- Pictograma de instrucciones de gran tamaño
- Tapón de llenado en latón cromado forjado en los modelos de 125 lb
- Gran abertura de llenado en los modelos de 125 lb
- Sujeciones en acero inoxidable
- Protector de manómetro en acero inoxidable en los modelos de 125 lb
- 6 años de garantía



ESPECIFICACIONES	AGENTE QUÍMICO SECO DE 50 LB		AGENTE QUÍMICO SECO DE 125/150 LB	
	495	497	488	490
NÚMERO DE MODELO	495	497	488	490
TIPO DE AGENTE EXTINTOR	ABC	PURPLE K	ABC	PURPLE K
LISTADO EN UL & ULC	20A:160B:C	160B:C	30A:240B:C	320B:C
CAPACIDAD (LBS. / KG)	50 / 22,68		125 / 56,7	
PESO DEL ENVÍO (LBS. / KG)	174 / 78,88		344 / 155,95	
ALTURA (PULG./CM)	46 / 116,84		53.5 / 136,0	
ANCHO (PULG./CM)	21,5 / 54,61		28 / 71,12	
PROFUNDIDAD (PULG./CM)	24 / 60,96		40 / 101,6	
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	35	33	49	52
RANGO DE DESCARGA (PIES / M)	25-35 / 7,62 - 10,66		30-40 / 9,1-12,2	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (F / C)	-40º A +120º / -40º A +49º		-65º A 120º / -54º A +49º	
LONGITUD DE MANGUERA (PIES / M)	25 / 7,62		50 / 15,2	
DIÁMETRO DE MANGUERA (PULG./CM)	.50 / 1,27		.75 / 1,90	
RUEDAS [SEMI-NEU] (PULG./ CM)	12,5 X 3,5 / 31,75 X 8,89		16 X 4 / 40,64 X 10,16	
APROBADO POR USCG	Sí			

SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBA:
CAN/ULC S504 y ANSI/UL 299
CAN/ULC S508 y ANSI/UL 711

